

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 10- 03 KK



1. Termék típusa	Transzportbeton	Nr. 10-03_KK_2024_02
1.1 Termék megnevezése:	Pályaburkolati beton : CP 4/2,7 CP 3,5/2,4	
2. Termék egyedi azonosítója	10-03KK a hozzátartozó szállítólevélen meghatározott jelölés szerint	
3. Rendeltetés	Az e-UT 06.03.37:2021. utügyi műszaki előírás szerint tervezett és készített pályabetonokhoz – pl.: utak és egyéb közlekedési területekhez	
4. Gyártó neve, címe	KK Kavics Beton Kft. H- 1088 Budapest, Krúdy utca 11.	
5. Tanúsítási rendszer	<ul style="list-style-type: none"> Üzem KK Kavics Beton Kft. H-2347 Bugyi, Alsóráda puszta 10. KK Kavics Beton Kft. H-2200 Monor, Ady Endre utca 62. KK Kavics Beton Kft. H-2083 Pilisvörösvár, Csendbiztos utca hrsz. 7673 KK Kavics Beton Kft. H-8492 Kerta, Vasútállomás 1 	<ul style="list-style-type: none"> Tanúsító szervezet / Tanúsítvány azonosító: CEMKUT Kft. (1414.sz.bejegyzett tanúsítószerv) CK-CPR-T0361 CEMKUT Kft. (1414.sz.bejegyzett tanúsítószerv) CK-CPR-T0362 CEMKUT Kft. (1414.sz.bejegyzett tanúsítószerv) CK-CPR-T0356 CEMKUT Kft. (1414.sz.bejegyzett tanúsítószerv) CK-CPR-T0428
6. Bejelentett szervezet (hEN)	2 + A 1414 sz. bejegyzett szervezet (CEMKUT Kft.) az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését elvégezte és a termék Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványokat kiadta.	

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Termékk jellemzők	Teljesítmény			Harmonizált műszaki előírások	
Friss beton	CP 4/2,7	CP 3,5/2,7			
a beton konzisztenciája terülés átadáskor		F1	F2	F3	e-UT 06.03.37:2021
	Min.	350	410	420	
	Max.	340	410	480	
testsűrűség	megfelelő			e-UT 06.03.37:2021	
A beton eltarthatósága	általános körülmények esetén 90 perc			e-UT 06.03.37:2021	
Szilárd beton					
Hajlító-húzó szilárdság 150x150x600 mm-es gerendán, víz alatt tárolva 28 napos korban	min 4,5 N/mm ²	min 4 N/mm ²		e-UT 06.03.37:2021	
Hasító-húzó szilárdság 150x300 mm-es henger alakú próbatesten, víz alatt tárolva 28 napos korban	min 3,5 N/mm ²	min 3,2 N/mm ²		e-UT 06.03.37:2021	
Nyomószilárdság 150x150x150 mm-es kocka alakú próbatesten, víz alatt tárolva 28 napos korban	min 41 N/mm ²	min 34 N/mm ²		e-UT 06.03.37:2021	
Távolságtényező	max 0,22			e-UT 06.03.37:2021	

A termék az elvárt élettartamot csak megfelelő bedolgozás és utókezelés esetén teljesíti, ha a termékeket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében feltüntetett környezetstátuszokat

8. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Budapest, 2024. július 15..

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Michael Silly
Ügyvezető Igazgató

