

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 11-04KK



1. Termék típusa	Kőanyaghalmozok	
1.1 Termék megnevezése	8/16 mm névleges méretű frakció	
2. Termék egyedi azonosítója	11-04KK (Gyártási számot lásd a csomagoláson található vonalkódos címkén) - 05	
3. Rendeltetés	EN 12620:2002+A1:2008 Harmonizált szabvány szerint adaglékanyagként történő felhasználásra betonhoz, utakban és más létesítményekben.	
4. Gyártó neve, címe	Forgalmazó: KK Kavics Beton Kft. H- 1088 Budapest, Krúdy utca 11.	Gyártó: KK Kavics Beton Kft. H-2347 Bugyi, Alsórada pusztá 10. H-2200 Monor, Ady Endre u. 62.
5. Tanúsítási rendszer	2+	
6. Bejelentett szervezet (hEN)	A 1415 sz. bejegyzett szervezet (ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.) a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát és a típusvizsgálati bizonyítványt kiadta, valamint a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését elvégezte és a termék Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványát kiadta. Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1415-CPR-132-(C-25/2015)	

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Termékjellemzők	Teljesítmény	Osztály	Műszaki előírások
Szemnagyság d/D	8/16	G_{80/20}	MSZ EN 933-1:2012
Finomszem tartalom	0,04 m ³ /m ³ %	f_{1,5}	MSZ EN 933-1:2012
Szemalak tényező	8,8	F₁₅	MSZ EN 12620:2002+A1:2008
Térfogat- állandóság-száradási zsugorodás	0,031		MSZ EN 1367-4:2008
Testsűrűség	2,58 Mg/m ³		MSZ EN 1097-6:2013
Aprózódási ellenállás	30 m %	LA₃₀	MSZ EN 1097-2:2010
Vízfelvétel	0,49 %		MSZ EN 1097-6:2013
Halmazsűrűség	1,54 Mg/m ³		MSZ EN 1097-3:2000
Hézagtérfogat	40,05 %		MSZ EN 1097-3:2000
Kopásállóság	8 %	M_{DE10}	MSZ EN 1097-1:2012
Fagyállóság	0,7 %	F₁	MSZ EN 1367-1:2007
Kagylóhéj tartalom	0,0 m ³ /m ³ %		MSZ EN 933-7:2000
Kémiai jellemzők			
Klorid tartalom	<0,001 m ³ /m ³ %		MSZ EN 1744-1: 2009 + A1:2013 7. fejezet
Savoldható szulfat-tartalom	<0,1 m ³ /m ³ %		MSZ EN 1744-1: 2009 + A1:2013 12. fejezet
Vízoldható szulfát-tartalom	0,01 m ³ /m ³ %		MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 10.1. szakasz
Összes kén-tartalom	<0,1 m ³ /m ³ %		MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 11.1. szakasz
Humusz tartalom	Nem mutatható ki		MSZ EN 1744-1: 2009+ A1: 20 13 15.1. szakasz
Felúszó szerves szennyeződéssel	0,01 m ³ /m ³ %		MSZ EN 1744-1: 2009+ A1: 20 13 14.2. szakasz
Alkáli-szilika reakció			
Feloldódott kovasav (Sc)	54 mmol/dm ³		ASTM C 289-2007 (visszavont szabvány)
Alkalinitas csökkenés (Rc)	107 mmol/dm ³		ASTM C 289-2007 (visszavont szabvány)



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 11-04KK



	
1415.	
KK Kavics Beton Kft. 1088 Budapest, Krúdy u. 11.	
19	
1415-CPR-132-(C-25/2015)	
MSZ EN 1262.2002+A1:2008 Kőanyag-halmazok (adalékanyagok) betonhoz 11-04KK	
Szemnagyság d/D	8/16
Finomszem tartalom	f _{1,5}
Szemalak tényező	Fl ₁₅
Térfogat-állandóság-száradási zsugorodás	0,031
Testsűrűség	2,58 Mg/m ³
Aprózódási ellenállás	LA ₃₀
Vízfelvétel	0,49%
Halmazsűrűség	1,54 Mg/m ³
Hézagtérfogat	40,05%
Kopásállóság	MD _{E10}
Fagyállóság	F ₁
Kagylóhéj tartalom	0,0 m/m %
Kémiai jellemzők	
Klorid tartalom	<0,001 m/m %
Savoldható szulfat-tartalom	<0,1 m/m %
Vízoldható szulfát-tartalom	0,01 m/m %
Összes kén-tartalom	<0,1 m/m %
Humusz tartalom	Nem mutatható ki
Felúszó szerves szennyeződéssel	0,01 m/m %
Alkáli-szilika reakció	
Feloldódott kovasav (Sc)	54 mmol/dm ³
Alkalinitas csökkenés (Rc)	107 mmol/dm ³

8. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Budapest, 2019. december 2.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Michael Silly
Ügyvezető Igazgató

